

# Bezpečnostní vysavače

- Třída prachu H + azbest



**XtremeClean**  
Systém automatického čištění filtru

**Push&Clean**  
Systém čištění filtru

**SilentPower**  
Síla ticha



ATTIX 560-2H XC ▲  
ATTIX 550-2H



ATTIX 751-0H ▲



ATTIX 550-0H ▲



ATTIX 360-2H ▲  
ATTIX 360-0H

S těmito vysavači lze vysávat prach tříd L, M, H a azbest (rakovinotvorné, choroboplodné zárodky, prachy s bakteriemi atd.). Dokonce i v této kategorii je dodáván model se systémem čištění filtru XtremeClean. Použití v průmyslu a obchodu s chemikáliemi, plasty, léky, papírem, textilem atd.



## Automatické ZAP/VYP pro el. nářadí

### XtremeClean

**ATTIX 560-2H XC**

- Systém čištění filtru XtremeClean
- SoftStart
- Automatické ZAP/VYP pro el. nářadí\*
- Regulace výkonu – otáček
- Držák příslušenství
- Úložné místo pro nářadí

**ATTIX 550-2H**

- Automatické ZAP/VYP pro el. nářadí\*
- Regulace výkonu – otáček
- Držák příslušenství
- Úložné místo pro nářadí
- SoftStart

**ATTIX 360-2H**

- Systém Push&Clean čištění filtru
- Automatické ZAP/VYP pro el. nářadí\*
- Regulace výkonu – otáček
- Držák příslušenství
- Úložné místo pro nářadí

## Standardní

**ATTIX 751-0H**

- Odpadní nádoba z nerez
- Výklopná pro jednoduché vyprázdnění
- Regulace výkonu – otáček
- Příprava pro antistatické příslušenství
- SoftStart
- Úložné místo pro nářadí

**ATTIX 550-0H**

- SoftStart
- Držák příslušenství
- Úložné místo pro nářadí

**ATTIX 360-0H**

- SoftStart
- Držák příslušenství
- Úložné místo pro nářadí

### Technická data:

		ATTIX 560-2H XC	ATTIX 550-2H	ATTIX 360-2H	ATTIX 751-0H	ATTIX 550-0H	ATTIX 360-0H
Množství vzduchu	l/min.	3600	3600	3600	3100	3100	3100
Podtlak	mbar/kPa	230/23	230/23	230/23	230/23	230/23	230/23
Výkon	P <sub>max</sub>	W 1500	1500	1500	1200	1200	1200
	PIEC	W 1200	1200	1200	1000	1000	1000
El. síť	V/~/Hz	230/1~/50-60	230/1~/50-60	230/1~/50-60	230/1~/50-60	230/1~/50-60	230/1~/50-60
Hladina hluku	dB(A)	57	57	59	57	57	59
Objem jímky	l	45	45	27	70	45	27
Rozměry d x š x v	mm	506 x 476 x 655	506 x 476 x 655	390 x 380 x 570	605 x 580 x 970	506 x 476 x 655	390 x 380 x 570
Hmotnost	kg	16	16	10	25	16	10
Délka el. kabelu	m	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5

### Standardní příslušenství:

Sací hadice, Ø 36 mm, 3 m				● 46948	● 46948	● 46948
Sací hadice, Ø 27 mm, 3,5 m, AS	● 15325	● 15325	● 15325			
Zahnutá ruční trubka, nerez				● 46691	● 46691	● 46691
Šikmá hubice, guma				● 5067	● 5067	● 5067
Adaptér k nářadí	● 18195	● 18195	● 18195			
Filtrační patrona	● 302001134	● 302000658	● 302000658	● 302000658	● 302000658	● 302000658
Filtrační pytel	● 302001143	● 302001141	● 302001040	● 302001486	● 302001141	● 302001040
Odpadní pytel	● 302000728					
Držák el. kabelu	●	●	●	●	●	●


Tyto vysavače jsou určeny pro vysávání a odsávání prachů kategorie L, M a H. Sem se řadí všechny prachy s hodnotami MAK, všechny rakovinotvorné a prachy s choroboplodnými zárodky.

\* Externí automatické ZAP/VYP pro pneumatické nářadí: Airbox obj.č 302001192

● Standardní příslušenství

# Bezpečnostní vysavače

- Třída prachu M



ATTIX 761-2M XC ▲  
ATTIX 751-2M



ATTIX 763-2M ED ▲



ATTIX 560-2M XC ▲  
ATTIX 550-2M



ATTIX 360-2M ▲

**XtremeClean**  
Systém automatického čištění filtru


**Push&Clean**  
Systém čištění filtru

**SilentPower**  
Síla ticha

**Wap  
KEW**

TECHNOLOGIES

S těmito vysavači lze vysávat prach tříd L a M, H. Jsou to všechny zdraví škodlivé prachy kromě rakovinotvorných s MAK hodnotami > 0,1 mg/m<sup>3</sup> a dřevěný prach. Vhodné např. pro řemeslníky – truhláře, výrobce nábytku apod., průmysl a obchod chemie, kov, léky...



## Automatické ZAP/VYP pro el. nářadí

### XtremeClean

ATTIX 761-2M XC	ATTIX 560-2M XC	ATTIX 763-2M ED	ATTIX 751-2M	ATTIX 550-2M	ATTIX 360-2M
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém čištění filtru XtremeClean</li> <li>• Automatické ZAP/VYP pro el. nářadí*</li> <li>• Odpadní nádoba nerez</li> <li>• Výklopná pro jednoduché vyprázdnění</li> <li>• Antistatický</li> <li>• SoftStart</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SoftStart</li> <li>• Automatické ZAP/VYP pro el. nářadí*</li> <li>• Regulace výkonu – otáček</li> <li>• Držák příslušenství</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém čištění filtru XtremeClean</li> <li>• Automatické ZAP/VYP pro el. nářadí*</li> <li>• Rychlá výměna odpadního pytle namísto vyprázdňování nádoby</li> <li>• SoftStart</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatické ZAP/VYP pro el. nářadí*</li> <li>• Odpadní nádoba nerez</li> <li>• Výklopná pro jednoduché vyprázdnění</li> <li>• Antistatický</li> <li>• SoftStart</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatické ZAP/VYP pro el. nářadí*</li> <li>• Regulace výkonu – otáček</li> <li>• Držák příslušenství</li> <li>• SoftStart</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém Push&amp;Clean čištění filtru</li> <li>• SoftStart</li> <li>• Automatické ZAP/VYP pro el. nářadí*</li> <li>• Regulace výkonu – otáček</li> <li>• Držák příslušenství</li> <li>• Úložné místo pro nářadí</li> </ul>

### Technická data:

		ATTIX 761-2M XC	ATTIX 560-2M XC	ATTIX 763-2M ED	ATTIX 751-2M	ATTIX 550-2M	ATTIX 360-2M
Množství vzduchu	l/min.	3600	3600	3600	3600	3600	3600
Podtlak	mbar/kPa	230/23	230/23	230/23	230/23	230/23	230/23
Výkon	P <sub>max</sub>	1500	1500	1500	1500	1500	1500
	P <sub>IEC</sub>	1200	1200	1200	1200	1200	1200
El. síť	V/~ /Hz	230/1~/50-60	230/1~/50-60	230/1~/50-60	230/1~/50-60	230/1~/50-60	230/1~/50-60
Hladina hluku	dB(A)	57	57	57	57	57	59
Objem jímky	l	70	45	30	70	45	27
Rozměry d x š x v	mm	605 x 580 x 970	506 x 476 x 655	605 x 580 x 1284	605 x 580 x 970	506 x 476 x 655	390 x 380 x 570
Hmotnost	kg	27	16	30	25	14	10
Délka el. kabelu	m	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5

### Standardní příslušenství:

Sací hadice, Ø 36 mm, 5 m, AS			● 302001682			
Sací hadice, Ø 27 mm, 3,5 m, AS	● 15325	● 15325		● 15325	● 15325	● 15325
Zahnutá ruční trubka, nerez			● 46691			
Prodlužovací trubka, nerez			● 15546			
Podlahová hubice, velká			● 15348			
Adaptér k nářadí	● 18195	● 18195	● 302000535	● 18195	● 18195	● 18195
Filtrační patrona	● 302000726	● 302000726	● 302000726	● 302000461	● 302000461	● 302000461
Filtrační pytel	● 302001484	● 302001138		● 302001484	● 302000527	● 302000449
Odpadní pytel	● 302001480	● 302000728	● 302001629			
Držák el. kabelu	●	●	●	●	●	●

# Bezpečnostní vysavače

- Třída prachu Typ 22



▲ SQ 890-3M/B1



▲ ATTIX 791-2M/B1

**Wap  
KEW**  
TECHNOLOGIES

SQ 890-3M/B1 se dodává jako 3 fázový. Použitím doplňkového adaptéru – SCHUKO (CEE7) obj. č. 302000170 - výhradně pro tento stroj, se vysavač dá připojit na 1 fázi.

Výbušný prach je zařazen v ATEX jako Typ 22 a výrobky určené na jeho vysávání jsou specificky konstruovány tak, aby zabránily jeho výbuchu. Firma Nilfisk – ALTO takovéto vysavače dodává.



## SQ 890-3M/B1

- Dva motory
- Automatické ZAP/VYP pro pneum. a el. nářadí
- Regulace výkonu
- Řízení mikroprocesorem
- Systém samokontroly

## AutoOnOff

### ATTIX 791-2M/B1

- EC pohon s dlouhou životností
- Automatické ZAP/VYP pro el. nářadí\*
- Odpadní nádoba nerez
- Výklopná pro jednoduché vyprázdnění
- Regulace výkonu - otáček
- SoftStart

## Technická data:

Množství vzduchu	l/min.	2 x 3150	3400
Podtlak	mbar/kPa	230/23	250/25
Výkon	P <sub>max</sub>	W	1500
	P <sub>IEC</sub>	W	1200
El. síť	V/~ /Hz	400/3N~/50-60	230/1~/50-60
Hladina hluku	dB(A)	67	59
Objem jímky	l	80	70
Rozměry d x š x v	mm	700 x 615 x 950	605 x 580 x 970
Hmotnost	kg	32	25
Délka el. kabelu	m	6,5	7,5

## Standardní příslušenství:

Sací hadice, Ø 27 mm, 3,5 m, B1		● 48132
Adaptér k nářadí		● 18195
Filtrační patrona	● 61604	● 302000461
Filtrační podpůrný pytel	● 60676	
Filtrační pytel	● 61603	● 302001484
Vypouštěcí hadice	●	
Držák el. kabelu	●	●

# Bezpečnostní vysavače typ 22

# ALTO®

Všechny bezpečnostní vysavače  
ALTO typ 22 vyhovují ATEX v zóně 22

Wap  
KEW  
TECHNOLOGIES



◀ DYNAMICS 840 M/B1  
◀ DYNAMICS 440 M/B1



◀ TURBO D/X-B1  
◀ TURBO D-B1

Špičkové sací výkony i při odstraňování výbušných odpadů v průmyslu a v podnikání St1, St2 a St3 v zóně 22 (dříve zóna11) • Pro prach s třídou výbušnosti

## Třída Type 22 Třífázové

### ALTO DYNAMICS 840 M/B1

- Dva motory
- Řízení mikroprocesorem
- Automatické čištění filtru pro konst. sací sílu
- Zakládací a vysmekací mechanika pro nádoby na nečistoty

### ALTO DYNAMICS 440 M/B1

- Jeden motor
- Řízení mikroprocesorem
- Automatické čištění filtru pro konst. sací sílu
- Zakládací a vysmekací mechanika pro nádoby na nečistoty

### ALTO TURBO D/X-B1

- Schváleno pro zónu 2
- Mobilní a tichý
- Vyjímatelný mobilní kontejner
- Odolný podvozek

### ALTO TURBO D-B1

- Mobilní a tichý
- Vyjímatelný mobilní kontejner
- Odolný podvozek

Technická data:					
Množství vzduchu	l/min	12900	7200	5200	5500
Podtlak	mbar	230	230	200	220
Výkon	Pmax	8000	4000	2000	2400
	PIEC	5600	3300	1800	2200
El. síť	V/~/Hz	400/3~/50	400/3~/50	400/3~/50	400/3~/50
Hladina hluku	dB(A)	67	64	61	61
Objem jímky	l	100	100	85	85
Rozměry d x š x v	mm	1240 x 735 x 1370	1240 x 735 x 1370	630 x 860 x 980	630 x 860 x 980
Hmotnost	kg	245	195	80	76

Standardní příslušenství:					
Filtrační patrona		● 34931	● 34931	● 41164	● 41164
Filtrační pytel				● 33209	● 33209
Držák kabelu				●	●
Síťový kabel, 7,5 m, guma		● 5 m	● 5 m	● 5.5 m	● 5.5 m

Obj. č.	65155	65154	65151	65157
---------	-------	-------	-------	-------

● Standardní příslušenství