



Zametačí stroje s chodící obsluhou FLOORTEC 550

Bezprašné zametání podlah a koberců

S kompaktním ergonomickým designem a snadnou manévrovatelností vám tyto stroje umožní čistit velké plochy a současně se dostanou do rohů a úzkých prostor. V kombinaci s nízkou hlučností zajistí obsluhu příjemné pracovní prostředí.

Fakta o stroji

- Rychlá a snadná výměna/kontrola filtrů a kartáče bez použití nářadí
- Ergonomie pro řidiče, pojezd a snadná manipulace pro optimální práci
- Odolná polyetylenová konstrukce a oblý kryt odolný korozi.
- Stroj s mechanickou převodovkou snižuje náklady na údržbu a minimalizuje čas, kdy je stroj v poruše

TECHNICKÁ DATA	FLOORTEC 550 B	FLOORTEC 550 B OBC	FLOORTEC 550 P
PALIVOVÁ NÁDRŽ (L)			2.2
OBJEM JÍMKY NA NEČISTOSTY (L)	40	40	40
BATERIOVÝ POHON	12 V	12 V	
BENZÍNOVÝ POHON			2.2 KW
HLAVNÍ FILTR PAPIROVÝ	●	●	●
ROZMĚRY DXŠXV (MM)	1030X660X810	1030X660X810	1030X660X810
HMOTNOST (KG)	85	85	95
PRŮMĚR POSTRANNÍHO KARTÁČE (MM)	420	420	420
FILTRAČNÍ PLOCHA (M ²)	2	2	2
PRACOVNÍ ŠÍŘKA S A BEZ POSTRANNÍCH KARTÁČŮ (MM)	700/500	700/500	700/500
BEZPRAŠNÝ PROVOZ	●	●	●
TEORETICKÝ PLOŠNÝ VÝKON (M ² /H)	2800	2800	2800
STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ			
HLAVNÍ KARTÁČ 265X500 PPL 0.7	145 4792 000	145 4792 000	145 4792 000
POSTRANNÍ KARTÁČ 180X420 PPL 0.8	145 1899 000	145 1899 000	145 1899 000
NABÍJEČKA 12V		146 2359 000	
PAPÍROVÝ FILTR	145 4806 000	145 4806 000	145 4806 000
OBJ. Č.	908 4005 010	908 4006 010	908 4007 010



Zametačí stroje schodící obsluhou FLOORTEC 560

Bezprašné zametání podlah a koberců

S kompaktním ergonomickým designem a snadnou manévrovatelností vám tyto stroje umožní čistit velké plochy a současně se dostanou do rohů a úzkých prostor. V kombinaci s nízkou hlučností zajistí obsluhu příjemné pracovní prostředí.

Fakta o stroji

- Rychlá a snadná výměna/kontrola filtrů a kartáče bez použití nářadí
- Ergonomie pro řidiče, pojezd a snadná manipulace pro optimální práci
- Odolná polyetylenová konstrukce a oblý kryt odolný korozi.
- Stroj s mechanickou převodovkou snižuje náklady na údržbu a minimalizuje čas, kdy je stroj v poruše

TECHNICKÁ DATA	FLOORTEC 560 B	FLOORTEC 560 B OBC	FLOORTEC 560 P
PALIVOVÁ NÁDRŽ (L)			2.2
OBJEM JÍMKY NA NEČITOSTY (L)	50	50	50
BATERIOVÝ POHON	12 V	12 V	
BENZÍNOVÝ POHON			2.2 KW
HLAVNÍ FILTR PAPIROVÝ	●	●	●
ROZMĚRY DXŠXV (MM)	1070X780X840	1070X780X840	1070X780X840
HMOTNOST (KG)	90	90	105
PRŮMĚR POSTRANNÍHO KARTÁČE (MM)	420	420	420
FILTRAČNÍ PLOCHA (M ²)	2	2	2
PRACOVNÍ ŠÍŘKA S A BEZ POSTRANNÍCH KARTÁČŮ (MM)	820/600	820/600	820/600
BEZPRAŠNÝ PROVOZ	●	●	●
TEORETICKÝ PLOŠNÝ VÝKON (M ² /H)	3280	3280	3280
STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ			
HLAVNÍ KARTÁČ 265X600 PPL 0.7	146 0748 000	146 0748 000	146 0748 000
POSTRANNÍ KARTÁČ 180X420 PPL 0.8	145 1899 000	145 1899 000	145 1899 000
NABÍJEČKA 12V		146 2359 000	
PAPIROVÝ FILTR	145 4806 000	145 4806 000	145 4806 000
OBJ. Č.	908 4107 010	908 4108 010	908 4109 010