



Zametačí stroje se sedící obsluhou s manuálním vysypáváním FLOORTEC R 360

Komfortní zametání velkých ploch nebo úzkých prostor

Kompaktní design v kombinaci s 1000 mm širokou zametačí stopou, 360° otáčením a dostatkem síly na úklid šikmých plošin až do stoupání 16%. Se strojem FLOORTEC R 360 budete mít práci hotovou rychle, efektivně a smáximem pohodlí pro obsluhu.

Fakta o stroji

- Výkonný sací motor a velký filtr pro plynulé bezprašné zametání
- Dva postranní kartáče pro širokou zametačí stopu
- Rychlá a snadná výměna filtrů, hlavního a postranních kartáčů bez použití nářadí
- Nastavitelné sedadlo, které se přizpůsobí všem uživatelům, zajistí maximální bezpečnost a komfort
- Nastavitelný řídicí sloupek pro pohodlí obsluhy
- Kontrolní panel je snadno srozumitelný
- Nízká hlučnost zajišťuje příjemné pracovní prostředí
- Nožní pedál pro řízení rychlosti a řízení pohybu vpřed/vzad na řídicím panelu zvyšuje ergonomii a bezpečnost.

TECHNICKÁ DATA	FLOORTEC R 360 B	FLOORTEC R 360 B OBC	FLOORTEC R 360 P
PALIVOVÁ NÁDRŽ (L)			2.2
MIN. ŠÍŘKA ÚHLU OTÁČENÍ CM	983	983	983
OBJEM JÍMKY NA NEČISTOSTY (L)	50	50	50
BATERIOVÝ POHON	24 V	24 V	
BENZÍNOVÝ POHON			2.2 KW
FILTRAČNÍ PLOCHA (M ²)	3	3	3
ROZMĚRY DXŠXV (MM)	1255X795X1155	1255X795X1155	1255X795X1155
HMOTNOST (KG)	144	144	284
PRŮMĚR POSTRANNÍHO KARTÁČE (MM)	420	420	420
FILTRAČNÍ PLOCHA (M ²)	3	3	3
PRACOVNÍ ŠÍŘKA S A BEZ POSTRANNÍCH KARTÁČŮ (MM)	1000/600	1000/600	1000/600
BEZPRAŠNÝ PROVOZ	●	●	●
TEORETICKÝ PLOŠNÝ VÝKON (M ² /H)	4000	4000	4000
STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ			
HLAVNÍ KARTÁČ D.265X600 PPL 0.7	146 0748 000	146 0748 000	146 0748 000
POSTRANNÍ KARTÁČ 180X420 PPL 0.8	145 1899 000	145 1899 000	145 1899 000
SADA NABÍJEČKY NA BATERIE		146 2668 000	
PAPÍROVÝ FILTR	146 1888 000	146 1888 000	146 1888 000
OBJ. Č.	908 4206 010	908 4207 010	908 4208 010



Zametací stroje se sedící obsluhou s manuálním vysypáváním FLOORTEC R 570

Komfortní zametání velkých ploch nebo úzkých prostor

Kompaktní design v kombinaci s 1000 mm širokou zametací stopou, skvělým otáčením a dostatkem síly na úklid šikmých plošin až do stoupání 20%.

Se strojem FLOORTEC R 570 zvládnete úklid velkých ploch a budete mít práci hotovou rychle, efektivně a s maximem pohodlí pro obsluhu.

Fakta o stroji

- Dva postranní kartáče pro širokou zametací stopu
- Rychlá a snadná výměna/kontrola filtrů a kartáčů bez použití nářadí
- Pedál pro řízení rychlosti a řízení pohybu vpřed/vzad na řídicím panelu zvyšuje ergonomii a bezpečnost.
- Výkonný sací motor a velký filtr pro plynulé bezprašné zametání
- Nerezavějící odolný kovový rám a polyethylenová karoserie chrání vaše investice
- Termální spínače na motorech pohonu a kartáčů pro ochranu a snížení nákladů na údržbu
- Chlopňové zdvihací zařízení pro sběr velkých nečistot
- Přístup obsluhy na stroj z obou stran pro skvělou ergonomii
- Nastavitelný volant

TECHNICKÁ DATA

	FLOORTEC R 570 P	FLOORTEC R 570 B	FLOORTEC R 570 B OBC
MIN. ŠÍŘKA ÚHLU OTÁČENÍ CM	1310	1310	1310
PALIVOVÁ NÁDRŽ (L)	2.5		
OBJEM JÍMKY NA NEČITOSTY (L)	70	70	70
BATERIOVÝ POHON		24 V	24 V
BENZÍNOVÝ POHON	2.9 KW		
ROZMĚRY DXŠXV (MM)	1480X930X1220	1480X930X1220	1480X930X1220
HMOTNOST (KG)	315	255	255
PRŮMĚR POSTRANNÍHO KARTÁČE (MM)	420	420	420
FILTRAČNÍ PLOCHA (M ²)	5	5	5
PRACOVNÍ ŠÍŘKA S A BEZ POSTRANNÍCH KARTÁČŮ (MM)	1100/700	1100/700	1100/700
BEZPRAŠNÝ PROVOZ	●	●	●
TEORETICKÝ PLOŠNÝ VÝKON (M ² /H)	4400	4400	4400
STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ			
HLAVNÍ KARTÁČ 300X700 PPL 0.4-1.4	145 4879 000	145 4879 000	145 4879 000
POSTRANNÍ KARTÁČ 180X420 OCEL MIX	145 4959 000	145 4959 000	145 4959 000
PAPÍROVÝ FILTR 75 SKLADŮ	145 5665 000	145 5665 000	145 5665 000
VESTAVĚNÁ NABÍJEČKA			146 2268 000
OBJ. Č.	908 4308 010	908 4306 010	908 4307 010





Zametací stroje se sedící obsluhou s hydraulickým vysypáváním FLOORTEC R 680

Velkokapacitní zametání s hydraulickým vysypáváním

FLOORTEC R 680 je skutečně velkokapacitní zametací stroj pro bezprašný provoz. S výkonným sacím systémem a velikostí nádoby na nečistoty 130 l můžete zametat rozlehlé podlahové plochy, aniž musíte často vysypávat nečistoty. A vysypávání je s hydraulickým vysokozdvíhým systémem tak snadné jako nikdy nebylo.

Fakta o stroji

- Velký horizontální filtr zachycuje efektivně nečistotu
- Chlopňové zdvihací zařízení pro sběr velkých nečistot
- Elektrický oklep filtru pro souvislé zametání bez nutnosti ručního čištění filtru
- Rychlá a snadná výměna/kontrola filtrů a kartáčů bez použití nářadí, takže pracujete efektivně
- Sací systém běží automaticky, když je hlavní kartáč spuštěn, šetří baterie při přepravě stroje
- Nastavitelný volant a sedadlo pro maximální pohodlí a bezpečnost obsluhy
- Odolný kovový rám s rohovými válečky, chrání stroj i zařízení
- Ocelový rám opláštěný epoxydovou pryskyřicí chrání před korozí



TECHNICKÁ DATA	FLOORTEC R 680 B	FLOORTEC R 680 P
PALIVOVÁ NÁDRŽ (L)		7.9
MIN. ŠÍŘKA ÚHLU OTÁČENÍ CM	1690	1690
OBJEM JÍMKY NA NEČISTOSTY (L)	130	130
MAX. VÝŠKA VYSYPÁVÁNÍ (CM)	150	150
BATERIOVÝ POHON	24 V	
BENZÍNOVÝ POHON		6.6 KW
HLAVNÍ FILTR PAPIROVÝ	●	●
ROZMĚRY DXŠXV (MM)	1750X1200X1370	1750X1200X1370
HMOTNOST (KG)	440	554
PRŮMĚR POSTRANNÍHO KARTÁČE (MM)	520	520
FILTRAČNÍ PLOCHA (M ²)	7	7
PRACOVNÍ ŠÍŘKA S A BEZ POSTRANNÍCH KARTÁČŮ (MM)	1050/800	1050/800
BEZPRAŠNÝ PROVOZ	●	●
TEORETICKÝ PLOŠNÝ VÝKON (M ² /H)	4200	4200
STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ		
HLAVNÍ KARTÁČ 300X800 PPL 0.8	146 1018 000	146 1018 000
POSTRANNÍ KARTÁČ 280X500 PPL	146 1025 000	146 1025 000
PAPÍROVÝ FILTR	145 5665 000	145 5665 000
OBJ. Č.	908 4509 010	908 4510 010



Zametačí stroje se sedící obsluhou s hydraulickým vysypáváním 6150

Stroj pro bezprašný provoz a variabilní vysokozdvížné vysypávání

Zametačí stroj se sedící obsluhou a variabilním vysokozdvížným vysypáváním. Užívá se v průmyslových podmínkách uvnitř i vně budov, ve skladech, parkovacích místech, velkokapacitních parkovištích atd. K dispozici v provedení na baterie, LPG, benzin nebo naftu.

Fakta o stroji

- Odolná ocelová konstrukce
- Mechanický tlumič
- 3-stupňový filtrační systém
- Světla vpředu a vzadu
- Jasný řídicí panel pro snadnou obsluhu
- Elektrický oklep filtru
- Řízení s posilovačem
- nádoba na nečistoty 283 l
- Velká nádoba na nečistoty a filtr
- Nastavitelné sedadlo pro lepší ergonomii a obsluhu

TECHNICKÁ DATA	6150 PETROL 2 CYL	6150 PETROL 3 CYL	6150 DIESEL	6150 BATTERY	6150 LP GAS 2 CYL	6150 LP GAS 3 CYL
MIN. ŠÍŘKA ÚHLU OTÁČENÍ (CM)	2290	2290	2290	2290	2290	2290
OBJEM JÍMKY NA NEČISTOTY (L)	283	283	283	283	283	283
MAX. VÝŠKA VYSYPÁVÁNÍ (CM)	147	147	147	147	147	147
NAFTOVÝ POHON			10.5 KW			
BATERIOVÝ POHON				36 V		
BENZÍNOVÝ POHON	15 KW	18 KW				
LPG POHON					15 KW	18 KW
HLAVNÍ FILTR PAPIROVÝ	●	●	●	●	●	●
ROZMĚRY DXŠXV (MM)	2210X1310X1350	2210X1310X1350	2210X1310X1350	2210X1310X1350	2210X1310X1350	2210X1310X1350
HMOTNOST (KG)	955	955	955	955	955	955
HMOTNOST S BATERIEMI (KG)				1555		
PRŮMĚR POSTRANNÍHO KARTÁČE (MM)	534	534	534	534	534	534
FILTRAČNÍ PLOCHA (M ²)	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
KAPACITA (M ² /H)	7620	7620	7620	7620	7620	7620
PRACOVNÍ ŠÍŘKA S A BEZ POSTRANNÍCH KARTÁČŮ (MM)	1270/915	1270/915	1270/915	1270/915	1270/915	1270/915
BEZPRAŠNÝ PROVOZ	●	●	●	●	●	●
TEORETICKÝ PLOŠNÝ VÝKON (M ² /H)	5080	5080	5080	5080	5080	5080
STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ						
FILTRAČNÍ PANEL	8-24-04148	8-24-04148	8-24-04148	8-24-04148	8-24-04148	8-24-04148
NYLONOVÝ POSTRANNÍ KARTÁČ	8-08-03211	8-08-03211	8-08-03211	8-08-03211	8-08-03211	8-08-03211
OBJ. Č.	576-500CE	576-504CE	576-505CE	576-502CE	576-503CE	576-506CE



Zametací stroje se sedící obsluhou a hydraulickým vysypáváním 3366

Velkokapacitní zametací stroj se sedící obsluhou

Velkokapacitní zametací stroj se sedící obsluhou pro bezprašný provoz s variabilním vysypáváním. Vhodný pro ta nejnáročnější použití v průmyslu, pro rozlehlé parkovací plochy, patrová parkoviště atd. Nabízí se ve verzích na LPG, benzín a naftu.

Fakta o stroji

- Těžká ocelová konstrukce
- Varovné světélko přehřátí
- Varovný systém ucpaného filtru
- Srozumitelný ovládací panel pro snadnou obsluhu
- Elektrický oklep filtru
- Řízení s posilovačem
- 765 l nádob na nečistoty s transportním systémem pro větší kousky nečistot
- Velký filtr a nádoba na nečistoty
- Nastavitelné sedadlo pro pohodlí obsluhy



TECHNICKÁ DATA	3366 BENZÍNOVÝ	3366 NAFTOVÝ
PALIVOVÁ NÁDRŽ (L)	34.8	34.8
OBJEM JÍMKY NA NEČISTOSTY (L)	765	765
MAX. VÝŠKA VYSYPÁVÁNÍ(CM)	160	160
NAFTOVÝ POHON		34.8 KW
BENZÍNOVÝ POHON	71.3 KW	
LPG POHON		
ROZMĚRY DXŠXV (MM)	2464X1791X1511	2464X1791X1511
HMOTNOST (KG)	1665	1665
PRŮMĚR POSTRANNÍHO KARTÁČE (MM)	585	585
FILTRAČNÍ PLOCHA (M ²)	16	16
PRACOVNÍ ŠÍŘKA S A BEZ POSTRANNÍCH KARTÁČŮ (MM)	1676/1270	1676/1270
BEZPRAŠNÝ PROVOZ	●	●
TEORETICKÝ PLOŠNÝ VÝKON (M ² /H)	6704	6704
STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ		
FILTR	8-24-04123-1	8-24-04123-1
NYLONOVÝ POSTRANNÍ KARTÁČ	8-08-03211	8-08-03211
OBJ. Č.	579-546CE	579-550CE