



Kombinovaný stroj se sedící obsluhou SMART



Kompaktní bateriový drhnoucí/zametací stroj

Kompaktní bateriový stroj kombinující funkce zemetání a drhnutí. Vhodný pro užití v průmyslu uvnitř i vně budov, středně velkých skladech a parkovištích.

Fakta o stroji

- Těžká ocelová konstrukce
- Srozumitelný ovládací panel pro snadnou obsluhu
- Baterie lze jednoduše vyjmout kvůli údržbě
- Elektrický oklep filtru
- Světélko hlásící přeplnění nádoby na nečistoty a nedostatek čistícího roztoku
- Velký filtr a nádoba na nečistoty
- Nastavitelné sedadlo pro pohodlí obsluhy



TECHNICKÁ DATA	SMART 40	SMART 46
OBJEM JÍMKY NA NEČISTOSTY (L)	71	71
BATERIOVÝ POHON	36 V	36 V
ROZMĚRY DXŠXV (MM)	2210X1168X1320	2210X1168X1320
RYCHLOST KARTÁČE (OT/MIN)	200	200
HMOTNOST (KG)	765	765
NÁDOBA NA ROZTOK (L)	208	208
NÁDRŽ NA NEČISTOTY (L)	208	208
ZAMETACÍ ŠÍŘKA (MM)	1170	1170
ČISTICÍ ŠÍŘKA (MM)	1016	1170
MOTOR KARTÁČE (KW)	2 X 1.25	3 X 1.25
PRACOVNÍ RYCHLOST (KM/H)	8	8
TEORETICKÝ PLOŠNÝ VÝKON (M ² /H)	8130	9350
VÝKON SACÍHO MOTORU (W)	2 X 0.55	2 X 0.55
STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ		
FILTRAČNÍ PANEĽ	8-24-04074-1	8-24-04074-1
POLYPROPYLENOVÝ POSTRANNÍ KARTÁČ	8-08-03215	8-08-03215
LIŠTA	●	●
OBJ. Č.	505-322CE	505-323CE



Kombinovaný stroj se sedící obsluhou 7760



Obrovská velikost nádob/jímky na nečistoty zajišťuje vysoký výkon

Obrovská velikost nádob/jímky na nečistoty zajišťuje vysoký výkon při drhnutí a zametání velkých ploch. K dispozici s nízkým nebo variabilně vysokým vysypáváním pro snadné vyprazdňování nádob na nečistoty. Skvělý na náročné použití v průmyslu uvnitř i vně budov, velkých skladech, parkovacích plochách a patrových parkovištích...

Fakta o stroji

- Těžká ocelová konstrukce
- Pohon zadních kol
- 380 l nádoba na roztok a nádrž na nečistoty
- Srozumitelný ovládací panel pro snadnou obsluhu
- Elektrický oklep filtru
- Řízení s posilovačem
- Elektrický oklep filtru
- 545 l nádrž na nečistoty
- Výkonný sací motor s velkým filtrem
- Nastavitelné sedadlo pro pohodlí obsluhy



TECHNICKÁ DATA	7760 BENZÍNOVÝ	7760 NAFTOVÝ	7760 LPG
OBJEM JÍMKY NA NEČISTOSTY (L)	454	454	454
NAFTOVÝ POHON		●	
BENZÍNOVÝ POHON	●		
LPG POHON			●
ROZMĚRY DXŠXV (MM)	2718X1499X1562	2718X1499X1562	2718X1499X1562
RYCHLOST KARTÁČE (OT/MIN)	200	200	200
NÁDOBA NA ROZTOK (L)	380	380	380
NÁDRŽ NA NEČISTOTY (L)	380	380	380
ZAMETACÍ ŠÍŘKA (MM)	1520	1520	1520
ČISTICÍ ŠÍŘKA (MM)	1370	1370	1370
MOTOR KARTÁČE HYDRAULICKÝ (KW)	●	●	●
PRACOVNÍ RYCHLOST (KM/H)	8	8	8
TEORETICKÝ PLOŠNÝ VÝKON (M ² /H)	10960	10960	10960
VÝKON SACÍHO MOTORU (W)	●	●	●
STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ			
POSTRANNÍ KARTÁČ (PŘÍRODNÍ NYLON)	8-08-03177	8-08-03177	8-08-03177
FILTRAČNÍ PANEL	7-24-04046	7-24-04046	7-24-04046
LIŠTA	●	●	●
OBJ. Č.	505-255CE	505-257CE	505-256CE