



Zametací stroje s chodící obsluhou FLOORTEC 350 B



Bezprašné zametání podlah a koberců

S jejich kompaktním ergonomickým designem a snadnou manévrovatelností vám tyto stroje snadno umožní čistit velké plochy a současně se dostanou do rohů a úzkých prostor. Se sadou na koberce, která je rovněž k dostání, můžete čistit i velké kobercové plochy.

Fakta o stroji

- Rychlá a snadná výměna/kontrola filtrů a kartáče bez použití nářadí
- Ergonomie pro řidiče, pojezd a snadná manipulace pro optimální práci
- Odolná polyethylenová konstrukce a oblé kryty odolné korozi
- Stroj s mechanickou převodovkou snižuje náklady na údržbu a minimalizuje čas, kdy je stroj v poruše



TECHNICKÁ DATA	FLOORTEC 350 B
KAPACITA JÍMKY NA NEČISTOTY (L)	60
BATERIOVÝ POHON	12 V
HLAVNÍ FILTR POLYESTER	●
ROZMĚRY DXŠXV (MM)	998X797X500
HMOTNOST (KG)	68
PRŮMĚR POSTRANNÍHO KARTÁČE (MM)	315
FILTRANÍ PLOCHA (M ²)	2
PRACOVNÍ ŠÍŘKA S/BEZ POSTRANNÍHO KARTÁČE (MM)	720/500
BEZPRAŠNÝ PROVOZ	●
TEORETICKÝ PLOŠNÝ VÝKON (M ² /H)	2880
STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	
HLAVNÍ KARTÁČ	1463174000
POSTRANNÍ KARTÁČ	146 3035 000
VESTAVĚNÁ NABÍJEČKA	●
BATERIE 12V 46AH BEZÚDRŽBOVÉ	146 3049 000
OBJ. Č.	908 4704 010



**Nilfisk
ALTO**
Why Compromise

www.nbs.cz www.obchodnbs.cz

Ruční zametací stroje FLOORTEC 380 M



Ruční obsluha

Robustní zametací stroj pro malé plochy s ručním pohonem. Nastavitelný hlavní a postranní kartáč, skládací držadlo. Robustní velká jímka na nečistoty s držadlem. Skvělý pro domácí použití.

Fakta o stroji

- Skládací držadlo pro snadnou přepravu a uložení, šetří místo
- Lehká a odolná jímka na nečistoty s držadlem usnadňuje vyprázdnění
- Velká jímka na nečistoty minimalizuje čas nutný na její vyprázdnění
- Nastavitelný hlavní kartáč eliminuje opotřebení a tím prodlužuje životnost kartáče



TECHNICKÁ DATA

KAPACITA JÍMKY NA NEČISTOTY (L)

40

RUČNÍ POHON

●

ROZMĚRY DXŠXV (MM)

800X600X330

HMOTNOST (KG)

14

PRACOVNÍ RYCHLOST (KM/H)

4

PRACOVNÍ ŠÍŘKA S/BEZ POSTRANNÍCH KARTÁČŮ (MM)

800 / 470

TEORETICKÝ PLOŠNÝ VÝKON (M²/H)

3200

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

HŘÍDELOVÁ SADA

54772

POSTRANNÍ KARTÁČ

303000296

OBJ. Č.

303000280



Ruční zametací stroje

BK 800/900



Robustní stroj s ruční obsluhou

Robustní zametací stroj pro malé plochy s ručním pohonem. Robustní velká jímka na nečistoty s držadlem. Skvělý na zametání uzávěrů od lahví, zbytků cigaret atd.

Fakta o stroji

- Nastavitelný hlavní kartáč eliminuje opotřebení a tím prodlužuje životnost kartáče
- Odolná konstrukce zaručuje dlouhou životnost
- Lehká a odolná jímka na nečistoty s držadlem usnadňuje vyprázdnění
- Skládací držadlo pro snadnou přepravu a uložení, šetří místo



TECHNICKÁ DATA	BK 800	BK 900
KAPACITA JÍMKY NA NEČISTOTY (L)	34	40
RUČNÍ POHON	●	●
ROZMĚRY DXŠXV (MM)	790X690X875	1060X790X900
HMOTNOST (KG)	17	25
PRACOVNÍ RYCHLOST (KM/H)	4	4
PRACOVNÍ ŠÍŘKA S/BEZ POSTRANNÍCH KARTÁČŮ (MM)	690 / 490	690 / 490
TEORETICKÝ PLOŠNÝ VÝKON (M ² /H)	2760	2760
STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ		
HLAVNÍ KARTÁČ	42320	60642
POSTRANNÍ KARTÁČ	42321	60641
OBJ. Č.	67015	60441

Zametačí stroje s chodící obsluhou FLOORTEC 550

Bezprašné zametání podlah a koberců

S kompaktním ergonomickým designem a snadnou manévrovatelností vám tyto stroje umožní čistit velké plochy a současně se dostanou do rohů a úzkých prostor. V kombinaci s nízkou hlučností zajistí obsluhu příjemné pracovní prostředí.

Fakta o stroji

- Rychlá a snadná výměna/kontrola filtrů a kartáče bez použití nářadí
- Ergonomie pro řidiče, pojezd a snadná manipulace pro optimální práci
- Odolná polyetylenová konstrukce a oblé kryty odolné korozi
- Stroj s mechanickou převodovkou snižuje náklady na údržbu a minimalizuje čas, kdy je stroj v poruše

TECHNICKÁ DATA	FLOORTEC 550 B	FLOORTEC 550 B OBC	FLOORTEC 550 P
PALIVOVÁ NÁDRŽ (L)			2.2
OBJEM JÍMKY NA NEČISTOSTY (L)	40	40	40
BATERIOVÝ POHON	12 V	12 V	
BENZÍNOVÝ POHON			2.2 KW
HLAVNÍ FILTR PAPIROVÝ	●	●	●
ROZMĚRY DXŠXV (MM)	1030X660X810	1030X660X810	1030X660X810
HMOTNOST (KG)	85	85	95
PRŮMĚR POSTRANNÍHO KARTÁČE (MM)	420	420	420
FILTRAČNÍ PLOCHA (M ²)	2	2	2
PRACOVNÍ ŠÍŘKA S A BEZ POSTRANNÍCH KARTÁČŮ (MM)	700/500	700/500	700/500
BEZPRAŠNÝ PROVOZ	●	●	●
TEORETICKÝ PLOŠNÝ VÝKON (M ² /H)	2800	2800	2800
STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ			
HLAVNÍ KARTÁČ 265X500 PPL 0.7	145 4792 000	145 4792 000	145 4792 000
POSTRANNÍ KARTÁČ 180X420 PPL 0.8	145 1899 000	145 1899 000	145 1899 000
NABÍJEČKA 12V		146 2359 000	
PAPÍROVÝ FILTR	145 4806 000	145 4806 000	145 4806 000
OBJ. Č.	908 4005 010	908 4006 010	908 4007 010



Zametačí stroje schodící obsluhou FLOORTEC 560

Bezprašné zametání podlah a koberců

S kompaktním ergonomickým designem a snadnou manévrovatelností vám tyto stroje umožní čistit velké plochy a současně se dostanou do rohů a úzkých prostor. V kombinaci s nízkou hlučností zajistí obsluhu příjemné pracovní prostředí.

Fakta o stroji

- Rychlá a snadná výměna/kontrola filtrů a kartáče bez použití nářadí
- Ergonomie pro řidiče, pojezd a snadná manipulace pro optimální práci
- Odolná polyetylenová konstrukce a oblý kryt odolný korozi
- Stroj s mechanickou převodovkou snižuje náklady na údržbu a minimalizuje čas, kdy je stroj v poruše

TECHNICKÁ DATA	FLOORTEC 560 B	FLOORTEC 560 B OBC	FLOORTEC 560 P
PALIVOVÁ NÁDRŽ (L)			2.2
OBJEM JÍMKY NA NEČISTOSTY (L)	50	50	50
BATERIOVÝ POHON	12 V	12 V	
BENZÍNOVÝ POHON			2.2 KW
HLAVNÍ FILTR PAPIROVÝ	●	●	●
ROZMĚRY DXŠXV (MM)	1070X780X840	1070X780X840	1070X780X840
HMOTNOST (KG)	90	90	105
PRŮMĚR POSTRANNÍHO KARTÁČE (MM)	420	420	420
FILTRAČNÍ PLOCHA (M ²)	2	2	2
PRACOVNÍ ŠÍŘKA S A BEZ POSTRANNÍCH KARTÁČŮ (MM)	820/600	820/600	820/600
BEZPRAŠNÝ PROVOZ	●	●	●
TEORETICKÝ PLOŠNÝ VÝKON (M ² /H)	3280	3280	3280
STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ			
HLAVNÍ KARTÁČ 265X600 PPL 0.7	146 0748 000	146 0748 000	146 0748 000
POSTRANNÍ KARTÁČ 180X420 PPL 0.8	145 1899 000	145 1899 000	145 1899 000
NABÍJEČKA 12V		146 2359 000	
PAPIROVÝ FILTR	145 4806 000	145 4806 000	145 4806 000
OBJ. Č.	908 4107 010	908 4108 010	908 4109 010



Zametací stroje se sedící obsluhou s manuálním vysypáváním FLOORTEC R 360

Komfortní zametání velkých ploch nebo úzkých prostor

Kompaktní design v kombinaci s 1000 mm širokou zametací stopou, 360° otáčením a dostatkem síly na úklid šikmých plošin až do stoupání 16%. Se strojem FLOORTEC R 360 budete mít práci hotovou rychle, efektivně a smíchem pohodlí pro obsluhu.

Fakta o stroji

- Výkonný sací motor a velký filtr pro plynulé bezprašné zametání
- Dva postranní kartáče pro širokou zametací stopu
- Rychlá a snadná výměna filtrů, hlavního a postranních kartáčů bez použití nářadí
- Nastavitelné sedadlo, které se přizpůsobí všem uživatelům, zajistí maximální bezpečnost a komfort
- Nastavitelný řídicí sloupek pro pohodlí obsluhy
- Kontrolní panel je snadno srozumitelný
- Nízká hlučnost zajišťuje příjemné pracovní prostředí
- Nožní pedál pro řízení rychlosti a řízení pohybu vpřed/vzad na řídicím panelu zvyšuje ergonomii a bezpečnost.

TECHNICKÁ DATA	FLOORTEC R 360 B	FLOORTEC R 360 B OBC	FLOORTEC R 360 P
PALIVOVÁ NÁDRŽ (L)			2.2
MIN. ŠÍŘKA ÚHLU OTÁČENÍ CM	983	983	983
OBJEM JÍMKY NA NEČISTOSTY (L)	50	50	50
BATERIOVÝ POHON	24 V	24 V	
BENZÍNOVÝ POHON			2.2 KW
FILTRAČNÍ PLOCHA (M ²)	3	3	3
ROZMĚRY DXŠXV (MM)	1255X795X1155	1255X795X1155	1255X795X1155
HMOTNOST (KG)	144	144	284
PRŮMĚR POSTRANNÍHO KARTÁČE (MM)	420	420	420
FILTRAČNÍ PLOCHA (M ²)	3	3	3
PRACOVNÍ ŠÍŘKA S A BEZ POSTRANNÍCH KARTÁČŮ (MM)	1000/600	1000/600	1000/600
BEZPRAŠNÝ PROVOZ	●	●	●
TEORETICKÝ PLOŠNÝ VÝKON (M ² /H)	4000	4000	4000
STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ			
HLAVNÍ KARTÁČ D.265X600 PPL 0.7	146 0748 000	146 0748 000	146 0748 000
POSTRANNÍ KARTÁČ 180X420 PPL 0.8	145 1899 000	145 1899 000	145 1899 000
SADA NABÍJEČKY NA BATERIE		146 2668 000	
PAPÍROVÝ FILTR	146 1888 000	146 1888 000	146 1888 000
OBJ. Č.	908 4206 010	908 4207 010	908 4208 010



Zametací stroje se sedící obsluhou s manuálním vysypáváním FLOORTEC R 570

Komfortní zametání velkých ploch nebo úzkých prostor

Kompaktní design v kombinaci s 1000 mm širokou zametací stopou, skvělým otáčením a dostatkem síly na úklid šikmých plošin až do stoupání 20%. Se strojem FLOORTEC R 570 zvládnete úklid velkých ploch a budete mít práci hotovou rychle, efektivně a s maximem pohodlí pro obsluhu.

Fakta o stroji

- Dva postranní kartáče pro širokou zametací stopu
- Rychlá a snadná výměna/kontrola filtrů a kartáčů bez použití náradí
- Pedál pro řízení rychlosti a řízení pohybu vpřed/vzad na řídicím panelu zvyšuje ergonomii a bezpečnost.
- Výkonný sací motor a velký filtr pro plynulé bezprašné zametání
- Nerezavějící odolný kovový rám a polyethylenová karoserie chrání vaše investice
- Termální spínače na motorech pohonu a kartáčů pro ochranu a snížení nákladů na údržbu
- Chlopňové zdvihací zařízení pro sběr velkých nečistot
- Přístup obsluhy na stroj z obou stran pro skvělou ergonomii
- Nastavitelný volant

TECHNICKÁ DATA	FLOORTEC R 570 P	FLOORTEC R 570 B	FLOORTEC R 570 B OBC
MIN. ŠÍŘKA ÚHLU OTÁČENÍ CM	1310	1310	1310
PALIVOVÁ NÁDRŽ (L)	2.5		
OBJEM JÍMKY NA NEČITOSTY (L)	70	70	70
BATERIOVÝ POHON		24 V	24 V
BENZÍNOVÝ POHON	2.9 KW		
ROZMĚRY DXŠXV (MM)	1480X930X1220	1480X930X1220	1480X930X1220
HMOTNOST (KG)	315	255	255
PRŮMĚR POSTRANNÍHO KARTÁČE (MM)	420	420	420
FILTRAČNÍ PLOCHA (M ²)	5	5	5
PRACOVNÍ ŠÍŘKA S A BEZ POSTRANNÍCH KARTÁČŮ (MM)	1100/700	1100/700	1100/700
BEZPRAŠNÝ PROVOZ	●	●	●
TEORETICKÝ PLOŠNÝ VÝKON (M ² /H)	4400	4400	4400
STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ			
HLAVNÍ KARTÁČ 300X700 PPL 0.4-1.4	145 4879 000	145 4879 000	145 4879 000
POSTRANNÍ KARTÁČ 180X420 OCEL MIX	145 4959 000	145 4959 000	145 4959 000
PAPÍROVÝ FILTR 75 SKLADŮ	145 5665 000	145 5665 000	145 5665 000
VESTAVĚNÁ NABÍJEČKA			146 2268 000
OBJ. Č.	908 4308 010	908 4306 010	908 4307 010



Zametačí stroje se sedící obsluhou s hydraulickým vysypáváním FLOORTEC R 680

Velkokapacitní zametání s hydraulickým vysypáváním

FLOORTEC R 680 je skutečně velkokapacitní zametačí stroj pro bezprašný provoz. S výkonným sacím systémem a velikostí nádoby na nečistoty 130 l můžete zametat rozlehlé podlahové plochy, aniž musíte často vysypávat nečistoty. A vysypávání je s hydraulickým vysokozdvížným systémem tak snadné jako nikdy nebylo.

Fakta o stroji

- Velký horizontální filtr zachycuje efektivně nečistotu
- Chlopnové zdvihací zařízení pro sběr velkých nečistot
- Elektrický oklep filtru pro souvislé zametání bez nutnosti ručního čištění filtru
- Rychlá a snadná výměna/kontrola filtrů a kartáčů bez použití nářadí, takže pracujete efektivně
- Sací systém běží automaticky, když je hlavní kartáč spuštěn, šetří baterie při přepravě stroje
- Nastavitelný volant a sedadlo pro maximální pohodlí a bezpečnost obsluhy
- Odolný kovový rám s rohovými válečky, chrání stroj i zařízení
- Ocelový rám opláštěný epoxydovou pryskyřicí chrání před korozi



TECHNICKÁ DATA	FLOORTEC R 680 B	FLOORTEC R 680 P
PALIVOVÁ NÁDRŽ (L)		7.9
MIN. ŠÍŘKA ÚHLU OTÁČENÍ CM	1690	1690
OBJEM JÍMKY NA NEČISTOSTY (L)	130	130
MAX. VÝŠKA VYSYPÁVÁNÍ (CM)	150	150
BATERIOVÝ POHON	24 V	
BENZÍNOVÝ POHON		6.6 KW
HLAVNÍ FILTR PAPIROVÝ	●	●
ROZMĚRY DXŠXV (MM)	1750X1200X1370	1750X1200X1370
HMOTNOST (KG)	440	554
PRŮMĚR POSTRANNÍHO KARTÁČE (MM)	520	520
FILTRAČNÍ PLOCHA (M ²)	7	7
PRACOVNÍ ŠÍŘKA S A BEZ POSTRANNÍCH KARTÁČŮ (MM)	1050/800	1050/800
BEZPRAŠNÝ PROVOZ	●	●
TEORETICKÝ PLOŠNÝ VÝKON (M ² /H)	4200	4200
STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ		
HLAVNÍ KARTÁČ 300X800 PPL 0.8	146 1018 000	146 1018 000
POSTRANNÍ KARTÁČ 280X500 PPL	146 1025 000	146 1025 000
PAPÍROVÝ FILTR	145 5665 000	145 5665 000
OBJ. Č.	908 4509 010	908 4510 010



Zametačí stroje se sedící obsluhou s hydraulickým vysypáváním 6150

Stroj pro bezprašný provoz a variabilní vysokozdvížné vysypávání

Zametačí stroj se sedící obsluhou a variabilním vysokozdvížným vysypáváním. Užívá se v průmyslových podmínkách uvnitř i vně budov, ve skladech, parkovacích místech, velkokapacitních parkovištích atd. K dispozici v provedení na baterie, LPG, benzin nebo naftu.

Fakta o stroji

- Odolná ocelová konstrukce
- Mechanický tlumič
- 3-stupňový filtrační systém
- Světla vpředu a vzadu
- Jasný řídicí panel pro snadnou obsluhu
- Elektrický oklep filtru
- Řízení s posilovačem
- nádoba na nečistoty 283 l
- Velká nádoba na nečistoty a filtr
- Nastavitelné sedadlo pro lepší ergonomii a obsluhu

TECHNICKÁ DATA	6150 PETROL 2 CYL	6150 PETROL 3 CYL	6150 DIESEL	6150 BATTERY	6150 LP GAS 2 CYL	6150 LP GAS 3 CYL
MIN. ŠÍŘKA ÚHLU OTÁČENÍ (CM)	2290	2290	2290	2290	2290	2290
OBJEM JÍMKY NA NEČISTOTY (L)	283	283	283	283	283	283
MAX. VÝŠKA VYSYPÁVÁNÍ (CM)	147	147	147	147	147	147
NAFTOVÝ POHON			10.5 KW			
BATERIOVÝ POHON				36 V		
BENZÍNOVÝ POHON	15 KW	18 KW				
LPG POHON					15 KW	18 KW
HLAVNÍ FILTR PAPIRÝVÝ	●	●	●	●	●	●
ROZMĚRY DXŠXV (MM)	2210X1310X1350	2210X1310X1350	2210X1310X1350	2210X1310X1350	2210X1310X1350	2210X1310X1350
HMOTNOST (KG)	955	955	955	955	955	955
HMOTNOST S BATERIEMI (KG)				1555		
PRŮMĚR POSTRANNÍHO KARTÁČE (MM)	534	534	534	534	534	534
FILTRAČNÍ PLOCHA (M ²)	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
KAPACITA (M ² /H)	7620	7620	7620	7620	7620	7620
PRACOVNÍ ŠÍŘKA S A BEZ POSTRANNÍCH KARTÁČŮ (MM)	1270/915	1270/915	1270/915	1270/915	1270/915	1270/915
BEZPRAŠNÝ PROVOZ	●	●	●	●	●	●
TEORETICKÝ PLOŠNÝ VÝKON (M ² /H)	5080	5080	5080	5080	5080	5080
STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ						
FILTRAČNÍ PANEL	8-24-04148	8-24-04148	8-24-04148	8-24-04148	8-24-04148	8-24-04148
NYLONOVÝ POSTRANNÍ KARTÁČ	8-08-03211	8-08-03211	8-08-03211	8-08-03211	8-08-03211	8-08-03211
OBJ. Č.	576-500CE	576-504CE	576-505CE	576-502CE	576-503CE	576-506CE



Zametací stroje se sedící obsluhou a hydraulickým vysypáváním 3366

Velkokapacitní zametací stroj se sedící obsluhou

Velkokapacitní zametací stroj se sedící obsluhou pro bezprašný provoz s variabilním vysypáváním. Vhodný pro ta nejnáročnější použití v průmyslu, pro rozlehlé parkovací plochy, patrová parkoviště atd. Nabízí se ve verzích na LPG, benzín a naftu.

Fakta o stroji

- Těžká ocelová konstrukce
- Varovné světélko přehřátí
- Varovný systém ucpaného filtru
- Srozumitelný ovládací panel pro snadnou obsluhu
- Elektrický oklep filtru
- Řízení s posilovačem
- 765 l nádob na nečistoty s transportním systémem pro větší kousky nečistot
- Velký filtr a nádoba na nečistoty
- Nastavitelné sedadlo pro pohodlí obsluhy



TECHNICKÁ DATA	3366 BENZÍNOVÝ	3366 NAFTOVÝ
PALIVOVÁ NÁDRŽ (L)	34.8	34.8
OBJEM JÍMKY NA NEČITOSTY (L)	765	765
MAX. VÝŠKA VYSYPÁVÁNÍ(CM)	160	160
NAFTOVÝ POHON		34.8 KW
BENZÍNOVÝ POHON	71.3 KW	
LPG POHON		
ROZMĚRY DXŠXV (MM)	2464X1791X1511	2464X1791X1511
HMOTNOST (KG)	1665	1665
PRŮMĚR POSTRANNÍHO KARTÁČE (MM)	585	585
FILTRAČNÍ PLOCHA (M ²)	16	16
PRACOVNÍ ŠÍŘKA S A BEZ POSTRANNÍCH KARTÁČŮ (MM)	1676/1270	1676/1270
BEZPRAŠNÝ PROVOZ	●	●
TEORETICKÝ PLOŠNÝ VÝKON (M ² /H)	6704	6704
STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ		
FILTR	8-24-04123-1	8-24-04123-1
NYLONOVÝ POSTRANNÍ KARTÁČ	8-08-03211	8-08-03211
OBJ. Č.	579-546CE	579-550CE



Kombinovaný stroj se sedící obsluhou SMART



Kompaktní bateriový drhnoucí/zametací stroj

Kompaktní bateriový stroj kombinující funkce zemetání a drhnutí. Vhodný pro užití v průmyslu uvnitř i vně budov, středně velkých skladech a parkovištích.

Fakta o stroji

- Těžká ocelová konstrukce
- Srozumitelný ovládací panel pro snadnou obsluhu
- Baterie lze jednoduše vyjmout kvůli údržbě
- Elektrický oklep filtru
- Světélko hlásící přeplnění nádoby na nečistoty a nedostatek čistícího roztoku
- Velký filtr a nádoba na nečistoty
- Nastavitelné sedadlo pro pohodlí obsluhy



TECHNICKÁ DATA	SMART 40	SMART 46
OBJEM JÍMKY NA NEČISTOSTY (L)	71	71
BATERIOVÝ POHON	36 V	36 V
ROZMĚRY DXŠXV (MM)	2210X1168X1320	2210X1168X1320
RYCHLOST KARTÁČE (OT/MIN)	200	200
HMOTNOST (KG)	765	765
NÁDOBA NA ROZTOK (L)	208	208
NÁDRŽ NA NEČISTOTY (L)	208	208
ZAMETACÍ ŠÍŘKA (MM)	1170	1170
ČISTICÍ ŠÍŘKA (MM)	1016	1170
MOTOR KARTÁČE (KW)	2 X 1.25	3 X 1.25
PRACOVNÍ RYCHLOST (KM/H)	8	8
TEORETICKÝ PLOŠNÝ VÝKON (M ² /H)	8130	9350
VÝKON SACÍHO MOTORU (W)	2 X 0.55	2 X 0.55
STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ		
FILTRAČNÍ PANEĽ	8-24-04074-1	8-24-04074-1
POLYPROPYLENOVÝ POSTRANNÍ KARTÁČ	8-08-03215	8-08-03215
LIŠTA	●	●
OBJ. Č.	505-322CE	505-323CE



Kombinovaný stroj se sedící obsluhou 7760



Obrovská velikost nádob/jímky na nečistoty zajišťuje vysoký výkon

Obrovská velikost nádob/jímky na nečistoty zajišťuje vysoký výkon při drhnutí a zametání velkých ploch. K dispozici s nízkým nebo variabilně vysokým vysypáváním pro snadné vyprazdňování nádob na nečistoty. Skvělý na náročné použití v průmyslu uvnitř i vně budov, velkých skladech, parkovacích plochách a patrových parkovištích...

Fakta o stroji

- Těžká ocelová konstrukce
- Pohon zadních kol
- 380 l nádoba na roztok a nádrž na nečistoty
- Srozumitelný ovládací panel pro snadnou obsluhu
- Elektrický oklep filtru
- Řízení s posilovačem
- Elektrický oklep filtru
- 545 l nádrž na nečistoty
- Výkonný sací motor s velkým filtrem
- Nastavitelné sedadlo pro pohodlí obsluhy



TECHNICKÁ DATA	7760 BENZÍNOVÝ	7760 NAFTOVÝ	7760 LPG
OBJEM JÍMKY NA NEČISTOSTY (L)	454	454	454
NAFTOVÝ POHON		●	
BENZÍNOVÝ POHON	●		
LPG POHON			●
ROZMĚRY DXŠXV (MM)	2718X1499X1562	2718X1499X1562	2718X1499X1562
RYCHLOST KARTÁČE (OT/MIN)	200	200	200
NÁDOBA NA ROZTOK (L)	380	380	380
NÁDRŽ NA NEČISTOTY (L)	380	380	380
ZAMETACÍ ŠÍŘKA (MM)	1520	1520	1520
ČISTICÍ ŠÍŘKA (MM)	1370	1370	1370
MOTOR KARTÁČE HYDRAULICKÝ (KW)	●	●	●
PRACOVNÍ RYCHLOST (KM/H)	8	8	8
TEORETICKÝ PLOŠNÝ VÝKON (M ² /H)	10960	10960	10960
VÝKON SACÍHO MOTORU (W)	●	●	●
STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ			
POSTRANNÍ KARTÁČ (PŘÍRODNÍ NYLON)	8-08-03177	8-08-03177	8-08-03177
FILTRAČNÍ PANEL	7-24-04046	7-24-04046	7-24-04046
LIŠTA	●	●	●
OBJ. Č.	505-255CE	505-257CE	505-256CE